

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle | Version: 3.0-FV | Kapitel: C |
| Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: | Stand: 22.03.2019 | Seite: 1 |

C. GESCHÄFTSVORFÄLLE

C.1.1 Elektronisches Postfach

C.1.1.1 Postfach-Nachricht abrufen #2

Nach vorhergehender Abfrage der Postfach-Nachrichtenliste kann eine bestimmte Nachricht bzw. Mitteilung oder Konversation mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles abgefragt werden.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Postfach-Nachricht abrufen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKKAA
 Bezugssegment: -
 Version: 2
 Sender: Kunde

| Nr. | Name | Version | Typ | Format | Länge | Status | Anzahl | Restriktionen |
|-----|--|---------|-----|--------|-------|--------|--------|--|
| 1 | Segmentkopf | 1 | DEG | | | M | 1 | |
| 2 | Dokument-ID | 2 | DE | an | ..256 | C | 1 | M: „Alle Dokumente“ = leer N: sonst |
| 3 | Formattyp | 4 | DE | code | 1 | C | 1 | 1-9 O: „Formattyp erlaubt“=J N: sonst |
| 4 | Alle Dokumente | 1 | DE | code | 1 | C | 1 | 1,2 M: „Alle Dokumente erlaubt“ (BPD) = „J“ und “Dokument-ID“ = leer N: sonst |
| 5 | Maximale Anzahl Einträge | 1 | DE | num | ..4 | C | 1 | >0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst |
| 6 | Aufsetzpunkt | 1 | DE | an | ..35 | C | 1 | M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst |

| | | | | |
|----------|---|----------|------------|--|
| Kapitel: | C | Version: | 3.0-FV | Financial Transaction Services (FinTS) |
| | | | | Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle |
| Seite: | 2 | Stand: | 22.03.2019 | Kapitel: Geschäftsvorfälle |
| | | | | Abschnitt: |

◆ Belegungsrichtlinien

Dokument-ID

Falls durch einen vorhergehenden Geschäftsvorfall „Postfach-Nachrichtenliste anfordern“ eine Dokument-ID zu einer bestimmten Nachricht vorliegt, muss diese bei der Abfrage von einzelnen Nachrichten verwendet werden.

Formattyp

Falls die Option *Formattyp* erlaubt ist und gewählt wird, ist ein lt. BPD unterstützter Formattyp einzustellen. Es ist zu berücksichtigen, dass lediglich ein Formattyp gewählt werden kann in dem das Dokument laut des Geschäftsvorfalles *Postfach Nachrichtenliste anfordern* vorliegt.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Je vorhandener Mitteilung bzw. Nachricht wird ein Antwortsegment eingestellt.

◆ Format

Name: Postfach-Nachricht rückmelden
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIKAA
 Bezugssegment: HKKAA
 Version: 2
 Anzahl: n
 Sender: Kreditinstitut

| Nr. | Name | Version | Typ | Format | Länge | Status | Anzahl | Restriktionen |
|-----|-------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| 1 | Segmentkopf | 1 | DEG | | | M | 1 | |
| 2 | Dokument-ID | 2 | DE | an | ..256 | M | 1 | |
| 3 | Formattyp | 4 | DE | code | 1 | M | 1 | 1-9 |
| 4 | Dokument | 1 | DE | bin | .. | M | 1 | |
| 5 | Konversationsmodus | <u>1</u> | <u>DE</u> | <u>in</u> | <u>#</u> | <u>C</u> | <u>1</u> | <u>M: Formattyp = 8</u> <u>O: Sonst</u> |
| 6 | Konversation | <u>1</u> | <u>DEG</u> | | | <u>C</u> | <u>1</u> | <u>M: Formattyp = 8</u> <u>O: Sonst</u> |
| 7 | Dateiname | 1 | DE | an | ..256 | O | 1 | |
| 8 | Bezugszeitpunkt | 1 | DE | tsp | # | O | 1 | |
| 9 | EKA Kontoverbindung | 1 | DEG | kti | # | O | 1 | |
| 10 | Quittungscode | 1 | DE | bin | .. | O | 1 | |

◆ Belegungsrichtlinien

Konversationsmodus

Bei Formattyp = 8 und Konversationsmodus = J, darf diese Mitteilung direkt beantwortet werden. Dies geschieht durch den Geschäftsvorfall Postfach-Nachricht senden (HKPKS), wobei der Inhalt der DEG Konversation der vorliegenden Mitteilung

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle | Version: 3.0-FV | Kapitel: C |
| Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: | Stand: 22.03.2019 | Seite: 3 |

(ohne ggf. vorhandene Dateianhänge) dort in das DE Konversationsantwort der Kundennachricht eingestellt wird.

In allen anderen Fällen wird das Segment als normale Postfach-Nachricht behandelt und eine Reaktion ist nicht möglich.

Konversation

In die Gruppenelemente *Telefon*, *Telefaxnummer* und *Email-Adresse* der DEG Konversation können die Kontaktdaten des Kundenberaters eingestellt werden.

◆ **Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes**

| Code | Beispiel für Rückmeldungstext |
|------|-------------------------------|
| 0010 | Auftrag entgegengenommen |
| 9160 | Dokument-ID fehlt |
| 9160 | Dokument-ID existiert nicht |

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: Postfach-Nachricht rückmelden Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIKAAS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 2
 Sender: Kreditinstitut

| Nr. | Name | Version | Typ | Format | Länge | Status | Anzahl | Restriktionen |
|-----|--|----------|-----|--------|-------|--------|--------|---------------|
| 1 | Segmentkopf | 1 | DEG | | | M | 1 | |
| 2 | Maximale Anzahl Aufträge | 1 | DE | num | ..3 | M | 1 | |
| 3 | Anzahl Signaturen mindestens | 1 | DE | num | 1 | M | 1 | 0, 1, 2, 3 |
| 4 | Sicherheitsklasse | 1 | DE | code | 1 | M | 1 | 0, 1, 2, 3, 4 |
| 5 | Parameter Postfach-Nachricht abrufen | <u>2</u> | DEG | | | M | 1 | |

C.1.1.8 Postfach-Konversation senden

Initial bzw. nach *Abruf einer Postfach-Nachricht (HKKAA)*, für die ein Beantworten erlaubt ist, kann ein Benutzer mit diesem Geschäftsvorfall eine Postfach-Konversation mit einem definierten Kundenberater eröffnen bzw. fortsetzen.

Diese Nachricht wird parallel zum Versand in sein eigenes Postfach eingestellt und auch in der Postfach-Nachrichtenliste angezeigt.

| | | | | |
|----------|---|------------|-------------------|--|
| Kapitel: | C | Version: | 3.0-FV | Financial Transaction Services (FinTS) |
| Seite: | 4 | Stand: | 22.03.2019 | Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle |
| | | Kapitel: | Geschäftsvorfälle | |
| | | Abschnitt: | | |

Realisierung Bank: optional
Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Postfach-Konversation senden
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HKPKS
Bezugssegment: -
Version: 1
Sender: Kunde

| Nr. | Name | Version | Typ | Format | Länge | Status | Anzahl | Restriktionen |
|----------|-------------------------|----------|-----------|------------|------------|----------|----------|--|
| 1 | Segmentkopf | 1 | DEG | | | M | 1 | |
| <u>1</u> | <u>Sachgebietsindex</u> | <u>1</u> | <u>DE</u> | <u>num</u> | <u>..2</u> | <u>C</u> | <u>1</u> | <u>O: „Sachgebietsangabe erlaubt“=J</u> <u>N: sonst</u> |
| 2 | <u>Dokument-ID</u> | 2 | DE | an | ..256 | <u>O</u> | 1 | |
| 3 | <u>Betrefftext</u> | 1 | DE | an | ..80 | M | 1 | |
| 4 | <u>Konversation</u> | 1 | DEG | | | M | 1 | |
| 5 | <u>Kontaktartindex</u> | 1 | DE | num | ..2 | O | ..99 | |
| 6 | <u>Dateiname</u> | 1 | DE | an | ..256 | O | 1 | |

◆ Belegungsrichtlinien

Dokument-ID

Beim Eröffnen einer Konversation durch den Benutzer wird im Kundenauftrag das DE Dokumenten-ID nicht belegt. Bei einer offenen Konversation muss die aus dem Abruf des Dokumentes mit dem Geschäftsvorfall *Postfach-Nachricht abrufen (HIKAA)* bekannte *Dokument-ID* eingestellt werden.

Konversation

In die Gruppenelemente *Telefon*, *Telefaxnummer* und *Email-Adresse* der DEG *Konversation* können die Kontaktdaten des Benutzers eingestellt werden.

Kontaktartindex

Es können bis zu 99 Indizes zu den in den BPD definierten Kontaktarten angegeben werden.

Sachgebietsindex

Falls die Option *Sachgebietsangabe erlaubt = J* ist, kann im ersten Kundenauftrag einer Konversation ein lt. BPD unterstützter *Sachgebietsindex* eingestellt werden. In diesem Fall kann das Kreditinstitut einen für das Sachgebiet zuständigen Ansprechpartner ermitteln und dessen Daten in der Kreditinstitutsantwort mitteilen. In allen anderen Fällen kann das Kreditinstitut den standardmäßig hinterlegten Kundenansprechpartner zurück melden.

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle | Version: 3.0-FV | Kapitel: C |
| Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: | Stand: 22.03.2019 | Seite: 5 |

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es wird ein Antwortsegment eingestellt.

◆ Format

Name: Postfach-Konversation senden rückmelden
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPKS
 Bezugssegment: HKPKS
 Version: 1
 Anzahl: 1
 Sender: Kreditinstitut

| Nr. | Name | Ver- sion | Typ | For- mat | Län- ge | Sta- tus | An- zahl | Restriktionen |
|----------|-------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | Segmentkopf | 1 | DEG | | | M | 1 | |
| 2 | Dokument-ID | 2 | DE | an | ..256 | M | 1 | |
| <u>3</u> | <u>Kundenberater</u> | <u>1</u> | <u>DE</u> | <u>an</u> | <u>..35</u> | <u>M</u> | <u>1</u> | |
| <u>4</u> | <u>Telefon</u> | <u>1</u> | <u>DE</u> | <u>an</u> | <u>..35</u> | <u>O</u> | <u>1</u> | |
| <u>5</u> | <u>Telefax-Nummer</u> | <u>1</u> | <u>DE</u> | <u>an</u> | <u>..35</u> | <u>O</u> | <u>1</u> | |
| <u>6</u> | <u>Email-Adresse</u> | <u>1</u> | <u>DE</u> | <u>an</u> | <u>..35</u> | <u>O</u> | <u>1</u> | |
| <u>7</u> | <u>Sachgebietsbezeich- nung</u> | <u>1</u> | <u>DE</u> | <u>an</u> | <u>..20</u> | <u>O</u> | <u>1</u> | |

◆ Belegungsrichtlinien

Dokument-ID

Beim Eingang einer durch den Benutzer initiierten, ersten Postfach-Konversationsnachricht wird im Kreditinstitut eine Dokument-ID vergeben und in der Kreditinstitutsantwort mitgeteilt. Diese Dokument-ID bleibt für die gesamte Konversation für alle Antworten erhalten und muss bei Kundenaufträgen verwendet werden.

Sachgebietsbezeichnung

Es kann die vom Kreditinstitut ermittelte Sachgebietsbezeichnung eingestellt werden. Das Sachgebiet kann ggf. von dem in der Kundennachricht angeforderten abweichen, muss aber Bestandteil der in der BPD festgelegten Sachgebiete sein.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

| Code | Beispiel für Rückmeldungstext |
|-------------|--|
| 0010 | Auftrag entgegengenommen |
| <u>3010</u> | <u>Sachgebiet wurde geändert</u> |
| <u>9010</u> | <u>Kein Ansprechpartner zugewiesen</u> |
| <u>9160</u> | <u>Dokumenten-ID fehlt</u> |
| 9160 | <u>Dokumenten-ID</u> existiert nicht |

| | | |
|---------------|----------------------|--|
| Kapitel: C | Version: 3.0-FV | Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle |
| Seite: 6 | Stand: 22.03.2019 | Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: |

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Postfach-Nachricht senden Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPKSS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

| Nr. | Name | Ver- sion | Typ | For- mat | Län- ge | Sta- tus | An- zahl | Restriktionen |
|-----|---|--------------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | Segmentkopf | 1 | DEG | | | M | 1 | |
| 2 | Maximale Anzahl Auf- träge | 1 | DE | num | ..3 | M | 1 | |
| 3 | Anzahl Signaturen mindestens | 1 | DE | num | 1 | M | 1 | 0, 1, 2, 3 |
| 4 | Sicherheitsklasse | 1 | DE | code | 1 | M | 1 | 0, 1, 2, 3, 4 |
| 5 | Parameter Postfach- Konversation senden | 1 | DEG | | | M | 1 | |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle | Version: 3.0-FV | Kapitel: C |
| Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: | Stand: 22.03.2019 | Seite: 7 |

D. DATA DICTIONARY

A

Alle Dokumente

Gibt an, in welchem Umfang eine globale Abfrage von Dokumenten beantwortet werden soll.

Codierung:

1= alle Dokumente

2= nur aktuelle Dokumente

Typ: DE
Format: code
Länge: 1
Version: 1

Alle Dokumente erlaubt

Gibt an, ob eine globale Abholung von Dokumenten durch den Kunden erlaubt ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Angabe Kontaktarten erlaubt

BPD-Parameter Festlegung, ob die Angabe von Kontaktarten erlaubt ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

B

Betrefftext

Typ: DE
Format: an
Länge: ..80
Version: 1

Bezugszeitpunkt

Datum und ggf. Uhrzeit, auf die sich ein Dokument bezieht (z. B. Kontoumsätze vom 29.04.1999).

| | | | | |
|----------|---|------------|-----------------|--|
| Kapitel: | C | Version: | 3.0-FV | Financial Transaction Services (FinTS) |
| Seite: | 8 | Stand: | 22.03.2019 | Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle |
| | | Kapitel: | Data Dictionary | |
| | | Abschnitt: | | |

Typ: DEG
 Format: tsp
 Länge: #
 Version: 1

D

Dateiname

Gibt den Dateinamen an, unter dem das Dokument abgespeichert werden soll.

Typ: DE
 Format: an
 Länge: ..256
 Version: 1

Dokument

Typ: DE
 Format: bin
 Länge: ..
 Version: 1

Dokument-ID

Eindeutige Identifikationsnummer eines Dokumentes.

Typ: DE
 Format: an
 Länge: ..256
 Version: 2

E

EKA Kontoverbindung

Zu einem elektronischen Kontoauszug gehörige Kontoverbindung.

Typ: DEG
 Format: kti
 Länge: #
 Version: 1

F

Formatinformation

Information über das Finanzdatenformat, mit der der Kunde beispielsweise gezielt ein bestimmtes Finanzdatenformat bei einer Sendung oder Abrufung spezifizieren kann.

| Nr. | Name | Ver-sion | Typ | For-mat | Län-ge | Sta-tus | An-zahl | Restriktionen |
|-----|------------------------------------|----------|-----|---------|--------|---------|---------|---------------|
| 1 | Formattyp | 4 | DE | code | 1 | M | 1 | 1-7, 9 |
| 2 | Formatbezeich-nung | 1 | DE | an | ..10 | M | 1 | |
| 3 | Formatversion | 1 | DE | an | ..10 | M | 1 | |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle | Version: 3.0-FV | Kapitel: C |
| Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: | Stand: 22.03.2019 | Seite: 9 |

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 3

Formatinformation

Information über das Finanzdatenformat, mit der der Kunde beispielsweise gezielt ein bestimmtes Finanzdatenformat bei einer Sendung oder Abrufung spezifizieren kann.

| <u>Nr.</u> | <u>Name</u> | <u>Ver- sion</u> | <u>Typ</u> | <u>For- mat</u> | <u>Län- ge</u> | <u>Sta- tus</u> | <u>An- zahl</u> | <u>Restriktionen</u> |
|------------|--------------------------------|----------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <u>1</u> | <u>Formattyp</u> | <u>4</u> | <u>DE</u> | <u>code</u> | <u>1</u> | <u>M</u> | <u>1</u> | <u>1-9</u> |
| <u>2</u> | <u>Formatbezeich- nung</u> | <u>1</u> | <u>DE</u> | <u>an</u> | <u>..10</u> | <u>M</u> | <u>1</u> | |
| <u>3</u> | <u>Formatversion</u> | <u>1</u> | <u>DE</u> | <u>an</u> | <u>..10</u> | <u>M</u> | <u>1</u> | |

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 4

Formatinformation, codiert

Vom Kreditinstitut unterstützte Formatinformationen. Entsprechend der DEG *Formatinformation* Version 3 sind Formattyp, -bezeichnung und -version einzustellen. Die Angaben sind durch Semikolon zu trennen.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..23
Version: 3

Formatinformation, codiert

Vom Kreditinstitut unterstützte Formatinformationen. Entsprechend der DEG *Formatinformation* Version 4 sind Formattyp, -bezeichnung und -version einzustellen. Die Angaben sind durch Semikolon zu trennen.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..23
Version: 4

Formattyp

Typ des Datenformats.

Codierung:

- 1: S.W.I.F.T.
- 2: TEXT
- 3: HTML
- 4: PDF
- 5: CAMT

| | | | | |
|----------|----|------------|-----------------|--|
| Kapitel: | C | Version: | 3.0-FV | Financial Transaction Services (FinTS) |
| Seite: | 10 | Stand: | 22.03.2019 | Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle |
| | | Kapitel: | Data Dictionary | |
| | | Abschnitt: | | |

6: CSV

7: ZIP

9: bilateral vereinbart

Typ: DE
Format: code
Länge: 1
Version: 3

Formattyp

Typ des Datenformats.

Codierung:

1: S.W.I.F.T.

2: TEXT

3: HTML

4: PDF

5: CAMT

6: CSV

7: ZIP

8: Konversation

9: bilateral vereinbart

Typ: DE
Format: code
Länge: 1
Version: 4

Formattyp erlaubt

Gibt an, ob eine Vorgabe des Formattyps durch den Kunden erlaubt ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

K

Kontaktart

Information über eine Sachgebiet, das ein Kunde zur Eingrenzung seiner Anfrage angeben kann.

| Nr. | Name | Ver- sion | Typ | For- mat | Län- ge | Sta- tus | An- zahl | Restriktionen |
|-----|---|--------------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | Kontaktartindex | 1 | DE | num | ..2 | M | 1 | |
| 2 | Kontaktartbe- zeichnung | 1 | DE | an | ..20 | M | 1 | |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle | Version: 3.0-FV | Kapitel: C |
| Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: | Stand: 22.03.2019 | Seite: 11 |

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Kontaktarten, codiert

Vom Kreditinstitut unterstützte Kontaktarten. Entsprechend der DEG *Kontaktart* sind Kontaktartindex, und -bezeichnung einzustellen. Die Angaben sind durch Semikolon zu trennen.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..23
Version: 1

Kontaktartbezeichnung

Bezeichnung einer vom Kreditinstitut unterstützten Kontaktart wie z. B. Persönlich, Briefpost oder Telefon.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..20
Version: 1

Kontaktartindex

Index (1 ... 99) zu den vom Kreditinstitut unterstützten Kontaktartbezeichnungen.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

Konversation

Diese Datenelementgruppe dient zur Übertragung von Informationen im Rahmen einer Konversation zwischen Kunde und Kundenberater.

| Nr. | Name | Version | Typ | Format | Länge | Status | Anzahl | Restriktionen |
|-----|--------------------------------------|---------|-----|--------|-------|--------|--------|---------------|
| 1 | Kundenberater | 1 | DE | an | ..35 | O | 1 | |
| 2 | Telefon | 1 | DE | an | ..35 | O | 1 | |
| 3 | Telefax-Nummer | 1 | DE | an | ..35 | O | 1 | |
| 4 | Email-Adresse | 1 | DE | an | ..35 | O | 1 | |
| 5 | Konversationsantwort | 1 | DE | an | .. | O | 1 | |
| 6 | Konversations-text | 1 | DE | an | .. | O | 1 | |
| 7 | Dateiname | 1 | DE | an | ..256 | O | 1 | |

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

| | | | | |
|----------|----|------------|-----------------|--|
| Kapitel: | C | Version: | 3.0-FV | Financial Transaction Services (FinTS) |
| Seite: | 12 | Stand: | 22.03.2019 | Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle |
| | | Kapitel: | Data Dictionary | |
| | | Abschnitt: | | |

Konversation erlaubt

BPD-Parameter zur Steuerung, ob Konversationen unterstützt sind. Ist dieses Element mit *J* belegt, so muss die BPD mindestens das Segment *Postfach-Konversation senden (HKPKS)* enthalten und der *Formattyp = 8* muss unterstützt sein.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Konversationsantwort

Im Rahmen einer mehrschrittigen Konversation enthält dieses Datenelement den Text der vorangegangenen Konversation(en).

Typ: DE
Format: an
Länge: ..
Version: 1

Konversationsmodus

Gibt an, ob es sich bei der Postfach-Nachricht um eine Konversation handelt und ob das Beantworten einer Postfach-Nachricht erlaubt ist. Ist das Beantworten nicht erlaubt, kann die Nachricht zwar angezeigt und ein ggf. enthaltener Anhang gespeichert werden; ein Beantworten ist jedoch nicht möglich.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Konversationstext

Im Rahmen einer Konversation enthält dieses Datenelement den Textbestandteil.

Ist der BPD-Parameter „Konversationstext strukturiert“ mit „J“ belegt, so können im Text folgende Formatsteuerzeichen enthalten sein, die kunden-seitig entsprechend zu interpretieren sind. Eine Kaskadierung von Steuerzeichen ist nicht erlaubt.

| | | |
|----------|-------|---|
| | | Zeilenumbruch |
| <p> | | Neuer Absatz |
| ... | | Fettdruck |
| <i> ... | </i> | Kursivdruck |
| <u> ... | </u> | Unterstreichen |
| ... | | Beginn / Ende Aufzählung |
| ... | | Beginn / Ende Nummerierte Liste |
| ... | | Listenelement einer Aufzählung / Nummerierten Liste |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle | Version: 3.0-FV | Kapitel: C |
| Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: | Stand: 22.03.2019 | Seite: 13 |

Typ: DE
Format: an
Länge: ..
Version: 1

Konversationstext strukturiert

BPD-Parameter zur Festlegung, ob die Verwendung von Formatsteuerzeichen im DE *Konversationstext* erlaubt sind.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

P

Parameter Postfach-Konversation senden

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Postfach-Konversation senden“.

| Nr. | Name | Version | Typ | Format | Länge | Status | Anzahl | Restriktionen |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|---------------|
| 1 | Angabe Kontaktarten erlaubt | 1 | DE | jn | # | M | 1 | |
| 2 | Konversations-text strukturiert | 1 | DE | jn | # | M | 1 | |
| 3 | Kontaktarten codiert | 1 | DE | an | ..23 | M | 1-99 | |
| <u>1</u> | Sachgebietsangabe erlaubt | <u>1</u> | <u>DE</u> | <u>jn</u> | <u>#</u> | <u>M</u> | <u>1</u> | |
| <u>2</u> | Sachgebiete codiert | <u>1</u> | <u>DE</u> | <u>an</u> | <u>..23</u> | <u>M</u> | <u>1-99</u> | |

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter Postfach-Nachricht abrufen #2

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Postfach-Nachricht abrufen“.

| Nr. | Name | Version | Typ | Format | Länge | Status | Anzahl | Restriktionen |
|-----|------|---------|-----|--------|-------|--------|--------|---------------|
|-----|------|---------|-----|--------|-------|--------|--------|---------------|

| | | | | | | | | |
|----------|----|----------|------------|--|--|--|--|--|
| Kapitel: | C | Version: | 3.0-FV | Financial Transaction Services (FinTS) | | | | |
| | | | | Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle | | | | |
| Seite: | 14 | Stand: | 22.03.2019 | Kapitel: Data Dictionary | | | | |
| | | | | Abschnitt: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|------|---|------|--|
| 1 | Eingabe Anzahl Einträge erlaubt | 1 | DE | jn | # | M | 1 | |
| 2 | Quittierung fallweise benötigt | 1 | DE | jn | # | M | 1 | |
| 3 | Formattyp erlaubt | 1 | DE | jn | # | M | 1 | |
| 4 | Alle Dokumente erlaubt | 1 | DE | jn | # | M | 1 | |
| 5 | Konversation erlaubt | 1 | DE | jn | # | M | 1 | |
| 6 | Formatinformation codiert | 4 | DE | an | ..23 | M | 1-99 | |

Typ: DEG
 Format:
 Länge:
 Version: 2

Q

Quittierung fallweise benötigt

Das Kreditinstitut hat anzugeben, ob der korrekte Empfang der Kreditinstitutsnachricht vom Kunden mit einer Empfangsmeldung (Geschäftsvorfall *Quittierung*) zu quittieren ist. Ob eine Quittierung notwendig ist, richtet sich danach, ob in der Kreditinstitutsnachricht ein Quittungscode mitgeliefert wurde.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

S

Sachgebiet

Information über ein Sachgebiet, das ein Kunde zur Eingrenzung seiner Anfrage angeben kann.

| Nr. | Name | Version | Typ | Format | Länge | Status | Anzahl | Restriktionen |
|-----|--|---------|-----|--------|-------|--------|--------|---------------|
| 1 | Sachgebietsindex | 1 | DE | num | ..2 | M | 1 | |
| 2 | Sachgebietsbezeichnung | 1 | DE | an | ..20 | M | 1 | |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle | Version: 3.0-FV | Kapitel: C |
| Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: | Stand: 22.03.2019 | Seite: 15 |

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Sachgebiete, codiert

Vom Kreditinstitut unterstützte Sachgebiete. Entsprechend der DEG *Sachgebiet* sind Sachgebietsindex, und -bezeichnung einzustellen. Die Angaben sind durch Semikolon zu trennen.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..23
Version: 1

Sachgebietsangabe erlaubt

BPD-Parameter Festlegung, ob die Angabe von Sachgebieten erlaubt ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Sachgebietsbezeichnung

Bezeichnung eines vom Kreditinstitut unterstützten Sachgebietes der Kommunikation mit Kunden wie z. B. Girokonto, Wertpapier oder Kredit.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..20
Version: 1

Sachgebietsindex

Index (1 ... 99) zu den vom Kreditinstitut unterstützten Sachgebietsbezeichnungen.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1